

**Standard / Standard Plus**


 T: +49 (0) 34298 485 90  
 F: +49 (0) 34298 485 960


Version: 01 Datum: 05.04.13


**Datenblatt**
**BESCHREIBUNG** Wuchshülle aus extrudiertem Polypropylen (PP) zum Schutz und zur Wachstumsförderung von Bäumen


**ANWENDUNG** - zum Schutz von Bäumen vor Verbiss- und Fegeschäden sowie bei Herbizideinsatz  
 - zur Verbesserung des Wachstums durch den Mini-Gewächshauseffekt in der Hülle


**BEREICH** Forstwirtschaft und Landschaftsbau





Zusätzliche Verstärkung, um ein Einreißen im Bereich der Kabelbinder zu vermeiden 


Doppelwandige Röhrenkonstruktion für eine verbesserte Stabilität 

UV-stabilisiertes Polypropylen (PP) für eine Produktlebensdauer von mind. 5 Jahren 

Abgerundete Kantenlippe verhindert Abschürfungen an Trieben und Stamm 

Sollbruchstelle ermöglicht ein Aufbrechen der Hülle bei verstärktem Dickenwachstum 

Vorfixierte Kabelbinder für eine schnelle und einfache Befestigung am Pflanzpfahl 

Transparentes Grün erhöht die Lichtdurchlässigkeit für die Photosynthese 

|  |      | TUBEX Standard       |                      |                      | TUBEX Standard Plus  |                      |                      |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Abmessung</b>                                   |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Höhe   | m    | 0,6                  | 0,75                 | 1,2                  | 1,2                  | 1,5                  | 1,8                  |
| Durchmesser  | mm   | 73–105               | 73–105               | 73–105               | 80–120               | 80–120               | 80–120               |
| Anzahl der Kabelbinder                             |      | 1 (wahlweise 2)      | 2                    | 2                    | 2                    | 2                    | 2                    |
| Art der Kabelbinder                                |      | wieder-verschließbar | wieder-verschließbar | wieder-verschließbar | wieder-verschließbar | wieder-verschließbar | wieder-verschließbar |
| Größe der Kabelbinder                              | inch | 9                    | 9                    | 9                    | 10                   | 10                   | 10                   |
| Abstand oberer Kabelbinder zum Boden (+ Toleranz)  | mm   | 435–465              | 485–515              | 810–840              | 810–840              | 1110–1140            | 1315–1340            |
| Abstand unterer Kabelbinder zum Boden (+ Toleranz) | mm   | -                    | 185–215              | 235–265              | 235–265              | 235–265              | 235–265              |
| Ø Gewicht/Hülle                                    | g    | 72                   | 90                   | 146,5                | 175                  | 221                  | 265                  |
| <b>Verpackung</b>                                  |      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Satz   |      | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    | 5                    |
| Bund   |      | 100                  | 100                  | 100                  | 60                   | 60                   | 60                   |
| Äußere Verpackung                                  |      | Plastiksack          | Plastiksack          | Kunststoff-Riemen    | Kunststoff-Riemen    | Kunststoff-Riemen    | Kunststoff-Riemen    |

| <b>Material</b>           | <b>Für alle Höhen</b> |
|---------------------------|-----------------------|
| Wuchshülle                | Polypropylen          |
| Kabelbinder               | Nylon                 |
| <b>Farbe</b>              | Transparent Grün      |
| <b>Produktlebensdauer</b> | Minimum 5 Jahre       |
| <b>Abbaubarkeit</b>       | Photoabbaubar         |
| <b>Fertigungstoleranz</b> | - 2.5cm               |
| <b>Befestigung</b>        | Holzstab              |

\* Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, sollten Sie Höhen benötigen, die nicht im Datenblatt aufgezigt sind.

Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich Fiberweb Geosynthetics Ltd. das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.

TM zeigt an, dass es sich um ein Warenzeichen von Fiberweb plc oder einer Fiberweb Firmengruppe handelt, viele davon sind in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt registriert.